

Angaben

Daten

| | |
|----------------------|---|
| Artikelnr. | 501379 |
| Artikelbezeichnung | LED Einbaudownlight LE MANS kreisförmig weiss 24W |
| EAN-Code (bzw. GTIN) | 4002940021424 |
| | Das extrem flache Gehäuse mit 23 mm Einbautiefe eignet sich für den Einbau unter Lüftungskanälen und Unterzügen |
| | Die Downlights sind bei Dimmbarkeit mit Phasenabschnitt ideal für den Austausch von überalterten Kompaktleuchtstoff Downlights geeignet |
| | Der breite Abdeckring überdeckt bei Bedarf auch größere Einbauöffnungen bis zum Außenmaß |
| | Gehäuse und Diffusor PC, weiß bzw. transparent |
| | Gleichmäßige Ausleuchtung der leuchtenden Fläche durch Seitenlichteinspeisung mit mikroprismiertem Extraktor |
| | Einstellbare Lichtfarbe (3000K/4000K/6000K) |

Allgemeine Produktinformationen

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Zollpos. | 94051940900 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | PC |
| Produktfarbe | weiß / white |
| CE | Ja |
| Schutzscheibe | Ja |
| integriertes Vorschaltgerät | Ja |
| Schutzgrad IP | 44 |

Abmessungen Produkt in mm

| | |
|-------------------------|-----|
| Produkthöhe in mm | 32 |
| Außendurchmesser in mm | 240 |
| Aufbauhöhe in mm | 5 |
| Einbaudurchmesser in mm | 220 |
| Einbautiefe in mm | 27 |

Elektronische Daten

| | |
|---|----------|
| Spannung in V | 230 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 230 V AC |
| Schutzklasse | II |
| Nennleistungsaufnahme in W | 24 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 24 |
| Nennlebensdauer in h | 30000 |
| Bemessungslebensdauer in h | 30000 |

Lichttechnische Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Nennlichtstrom in lm | 1950 |
| Bemessungslichtstrom in lm | 1950 |
| Farbtemperatur in K | 3000 |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß / warm-white, neural-white, |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| dimmbar | ja / yes |

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Verpackungsinhalt / Zubehör

| | |
|------------------------------|-----|
| Länge Anschlussleitung in mm | 150 |
|------------------------------|-----|

Abmessung Einzelkarton in mm

| | |
|-------------------------------|-----|
| Breite Einzelverpackung in mm | 244 |
|-------------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|----|
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 47 |
|------------------------------|----|

| | |
|-----------------------------|-----|
| Höhe Einzelverpackung in mm | 244 |
|-----------------------------|-----|

Abmessung VE-Karton in mm

| | |
|----------------------------|-----|
| Breite Versandkarton in mm | 500 |
|----------------------------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Tiefe Versandkarton in mm | 260 |
|---------------------------|-----|

| | |
|--------------------------|-----|
| Höhe Versandkarton in mm | 500 |
|--------------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|------|
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 1,45 |
|-----------------------------------|------|

VPE

| | |
|-------------------------|----|
| Losgrößenrundungsfaktor | 20 |
|-------------------------|----|

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254