# Produktdatenblatt

HEITRONIC®
FASZINATION LICHT

| Angaben | Daten |
|---|---|
| Artikelnr. | 501237 |
| Artikelbezeichnung | LED Standleuchte MANAO 1000mm anthrazit Holzoptik |
| EAN-Code (bzw. GTIN) | 4002940020625 |
| | Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet |
| | nach unten leuchtender Lichtaustritt, opale Abdeckung aus |
| | mit integrierter warmweißer LED, max. 13W |
| | Integrierter Konverter |
| | Energieeffizienzklasse: E |
| | Standleuchte mit auskragender, flacher und rein direktstrahlender |
| | großflächige,angeleuchtete Trägerplatte mit Holzdekor im oberen |
| | geeginet zum professionellen Beschriften |
| | die hochwertige Ausführung aus Aluminium Druckguss mit |
| | lange Lebensdauer |
| | das Holzdekor Panel kann als Träger von beleuchteten Hinweisen |
| | die hohe Schutzart(IP65) gestattet die Anwendung sowohl in |
| | Aluminium pressure-die-cast, powder coated. Opal polycarbonate |
| | Downwards light emission |
| | Warm-white LED 13 W. Integral driver. |
| | EEC >F? |
| | Indoor and outdoor applicable (IP65) |

**Allgemeine Produktinformationen**

| | |
|---|---|
| Zollpos. | 94054990900 |
| Ursprungsland/-region | CN |
| Produktmaterial | Aluminium-Druckguss, PC opal / Aluminium pressure-die-cast, |
| Produktfarbe | anthrazit(RAL7016) / anthracite(RAL7016) |
| CE | Ja |
| Schutzscheibe | Ja |
| integriertes Vorschaltgerät | Ja |
| Schutzgrad IP | 65 |

**Abmessungen Produkt in mm**

| | |
|---|---|
| Produktbreite in mm | 220 |
| Produkthöhe in mm | 1000 |
| Produkttiefe in mm | 133 |

**Elektronische Daten**

| | |
|---|---|
| Spannung in V | 230 |
| Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) | 230V AC, max. 13W LED |
| Schutzklasse | I |
| Stromstärke in mA | 300 |
| Nennleistungsaufnahme in W | 13 |
| Bemessungsleistungsaufnahme in W | 13 |
| Nennlebensdauer in h | 30000 |
| Bemessungslebensdauer in h | 30000 |
| Zahl der Schaltzyklen | 15000 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| | |
| Trafo Leistung in W | 14,6 |
| Trafo Spannung primär in V | 100-240V AC, 50-60 Hz |
| Trafo Spannung sekundär in V | 300mA, 36V (24V-40V) |
| Trafo Schutzklasse | II |

# Produktdatenblatt

HEITRONIC®
FASZINATION LICHT

| Angaben | Daten |
|---|---|
| Trafo Schutzgrad IP | 54 |
| Trafo Maße in mm | 580x185x654 |

**Lichttechnische Daten**

| | |
|---|---|
| Nennlichtstrom in lm | 700 |
| Bemessungslichtstrom in lm | 700 |
| Farbtemperatur in K | 3000 |
| Lichtfarbe | warmweiß / warm-white |
| Farbwiedergabeindex Ra | 80 |
| dimmbar | nein / no |
| Zündzeit in Sekunden | 0,5s |
| Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms | 5,0s |
| Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in % | 96 |

**Verpackungsinhalt / Zubehör**

| | |
|---|---|
| Montagematerial | Ja |

**Verpackung**

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | Weißer Karton mit HEITRONIC Aufkleber / white box with HEITRONIC sticker |

**Abmessung Einzelkarton in mm**

| | |
|---|---|
| Breite Einzelverpackung in mm | 1030 |
| Tiefe Einzelverpackung in mm | 235 |
| Höhe Einzelverpackung in mm | 155 |

**Abmessung VE-Karton in mm**

| | |
|---|---|
| Breite Versandkarton in mm | 1050 |
| Tiefe Versandkarton in mm | 255 |
| Höhe Versandkarton in mm | 340 |
| Bruttogewicht Versandkarton in kg | 10,85 |
| Palettenabnahme in Stk | 50 |

**VPE**

| | |
|---|---|
| Losgrößenrundungsfaktor | 2 |

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254**