

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

501235
LED Wandleuchte MANAO anthrazit Holzoptik 13W warm
4002940020601
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
nach unten leuchtender Lichtaustritt, opale Abdeckung aus
mit integrierter warmweißer LED, max. 13W
Integrierter Konverter
Energieeffizienzklasse: E
Wandleuchte mit auskragender, flacher und rein direktstrahlender
großflächige, angeleuchtete Wandplatte mit Holzdekor, geeignet
die hochwertige Ausführung aus Aluminium Druckguss mit
lange Lebensdauer
das Holzdekor Panel kann als Träger von beleuchteten Hinweisen
die hohe Schutzart(IP65) gestattet die Anwendung sowohl in
Aluminium pressure-die-cast, powder coated. Opal polycarbonate
Downwards light emission
Warm-white LED 13 W. Integral driver.
EEC >F?
Indoor and outdoor applicable (IP65)



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054990900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium-Druckguss, PC opal / Aluminium pressure-die-cast,
Produktfarbe	anthrazit(RAL7016) / anthracite(RAL7016)
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	65

Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	180
Produkthöhe in mm	132
Produkttiefe in mm	114

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC, max. 13W LED
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	300
Nennleistungsaufnahme in W	13
Bemessungsleistungsaufnahme in W	13
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse	E
Trafo Leistung in W	14,6
Trafo Spannung primär in V	100-240V AC, 50-60 Hz
Trafo Spannung sekundär in V	300mA, 36V (24V-40V)
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	65

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Trafo Maße in mm	38x22x102
------------------	-----------

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	700
Bemessungslichtstrom in lm	700
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Zündzeit in Sekunden	0,5s
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	5,0s
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	96

Verpackung

Verpackungsart	Weißer Karton mit HEITRONIC Aufkleber / white box with HEITRONIC sticker
----------------	--

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	190
Tiefe Einzelverpackung in mm	120
Höhe Einzelverpackung in mm	140

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	395
Tiefe Versandkarton in mm	260
Höhe Versandkarton in mm	310
Bruttogewicht Versandkarton in kg	11,85
Palettenabnahme in Stk	216

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	8
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254