

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



37285  
Solar LED Standleuchte KARINA 1000mm anthrazit mit  
4002940372854  
aus wetterfestem Aluminium Druckguss  
60 warm weiße LED, 210 Lumen  
integrierter Tag-/Nachtsensor  
Bewegungsmelder Reichweite 6-10m  
Erfassungswinkel 120°  
2 Funktionsmodi:  
>> 11% Leuchtstärke, bei Bewegung 100%  
>> Leuchte aus, bei Bewegung 100%  
hochwertiges Solarpanel + austauschbarer Akku  
maximale Leuchtdauer bis 8 Std. bei voller Aufladung  
für den Außenbereich

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054139900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium Druckguss, PC / die-cast aluminum, PC
Produktfarbe	anthrazit / anthracite
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Tag Nachtsensor	Ja
Bewegungssensor	Ja
Ein Ausschalter	Ja
anschlussfertig	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	54
Typ Batterien	7,4V Li-Ion Akku 18650, 1500mAh (enthalten) / 7.4V Li-Ion battery,
Anzahl Batterien	1

### Abmessungen Produkt in mm

Produktgröße in mm	1000
Außendurchmesser in mm	210

### Elektronische Daten

Spannung in V	7,4
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	7,4 V DC
Schutzklasse	III
Nennleistungsaufnahme in W	3,3
Bemessungsleistungsaufnahme in W	3,3
Nennlebensdauer in h	20000
Bemessungslebensdauer in h	20000

### Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	210
Bemessungslichtstrom in lm	210
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Farbwiedergabeindex Ra	80

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

dimmbar	nein / no
Elektrischer Leistungsfaktor	0
Zündzeit in Sekunden	0
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	245
Tiefe Einzelverpackung in mm	245
Höhe Einzelverpackung in mm	1030

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	275
Tiefe Versandkarton in mm	510
Höhe Versandkarton in mm	1050
Bruttogewicht Versandkarton in kg	7,3
Palettenabnahme in Stk	8

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	2
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254