

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

501241
LED Wand- und Deckenleuchte TELLA anthrazit kreisf
4002940020663
Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
nach unten leuchtender Lichtaustritt, opale Abdeckung aus
mit integrierter warmweißer LED, max. 15W
Integrierter Konverter
Energieeffizienzklasse: E
die hochwertige Ausführung aus Aluminium Druckguss mit opaler
Lebensdauer auch in robuster Anwendung
durch die abgesetzte Montageplatte scheint die Leuchte vor der
keine Wandaufhellung durch konsequent flache
die hohe Schutzart(IP65) gestattet die Anwendung sowohl in
Aluminium pressure-die-cast, powder coated. Opal polycarbonate
Downwards light emission
Warm-white LED 15 W. Integral driver.
Indoor and outdoor applicable (IP65)



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos. 94054990900
Ursprungsland/-region CN
Produktmaterial Aluminium-Druckguss, PC opal / Aluminium pressure-die-cast,
Produktfarbe anthrazit(RAL7016) / anthracite(RAL7016)
CE Ja
Schutzscheibe Ja
integriertes Vorschaltgerät Ja
Schutzgrad IP 65

Abmessungen Produkt in mm

Produkttiefe in mm 41
Außendurchmesser in mm 270

Elektronische Daten

Spannung in V 230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär) 230V AC,
Schutzklasse I
Stromstärke in mA 350
Nennleistungsaufnahme in W 15
Bemessungsleistungsaufnahme in W 15
Nennlebensdauer in h 30000
Bemessungslebensdauer in h 30000
Zahl der Schaltzyklen 15000
Energieeffizienzklasse E

Trafo Leistung in W 22
Trafo Spannung primär in V 100-240V AC, 50-60Hz
Trafo Spannung sekundär in V 350mA, 48V (30V-52V)
Trafo Schutzklasse II
Trafo Schutzgrad IP 65
Trafo Maße in mm 41x25x77

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	1000
Bemessungslichtstrom in lm	1000
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm-white
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Zündzeit in Sekunden	0,5s
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	5,0s
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	96

Verpackungsinhalt / Zubehör

Montagematerial	Ja
-----------------	----

Verpackung

Verpackungsart	Weißer Karton mit HEITRONIC Aufkleber / white box with HEITRONIC sticker
----------------	--

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	310
Tiefe Einzelverpackung in mm	310
Höhe Einzelverpackung in mm	70

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	325
Tiefe Versandkarton in mm	305
Höhe Versandkarton in mm	330
Bruttogewicht Versandkarton in kg	7,48
Palettenabnahme in Stk	72

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	4
-------------------------	---

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254