

**BRAUN SCOUTING CAM BLACK200 Mini****2MP CMOS****BESONDERHEITEN / OUTSTANDING FEATURES**

- Für **Tag- und Nachtaufnahmen** – mit Black LEDs
- For **day and night recording** – with Black LEDs
- **2 MP CMOS Sensor**
- **1080p/720p/VGA Video**

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN / TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Bildsensor / Sensor** 2MP
 - **Speichermedium / Memory** micro SD (max. 256GB)
 - **Objektiv / Lens** FOV=60°
 - **Abmessungen / Dimensions** 105*75*43mm
 - **Gewicht (ohne Batterien) / Weight (without batteries)** 136g
 - **Display** 2" TFT LCD Farbdisplay / Color display
 - **PIR-Sensor Erfassungswinkel / PIR sensor detection angle** 60°
 - **PIR Sensorempfindlichkeit / PIR sensitivity** Hoch/Mittel/Gering - High/Middle/Low
 - **IR LEDs** 2x High Power (850 nm)
 - **Max. Nachtsicht-/Auslösedistanz / Max night vision/trigger distance** 20m
 - **Auslösezeit / Trigger speed** 0.5 sec
 - **Belichtung / Exposure** Automatisch / Automatic
 - **Auslöseintervall / Trigger interval** 5 sec - 60 min
 - **Bildauflösung / Picture resolution** 24/20/16/12/8/5/3/1 MP
 - **Serienbilderstellung / Multiple pictures** 1/2/3/10 Bilder / Pictures
 - **Videoauflösung / Video resolution** 1080p/720p/VGA 30fps
 - **Videolänge / Video length** 3 sec - 10 min
 - **Dateiformat / File format** JPG & AVI
 - **Mikrofon / Microphone** Ja / Yes
 - **Zeit- und Datumangabe / Time and Date imprint** Ja / Yes
 - **Mondphasenangabe / Moon phase imprint** Ja / Yes
 - **Temperaturangabe / Temperature imprint** Ja / Yes
 - **Kennwortschutz / Password protection** 4 Ziffern / 4 digits
 - **Aufnahmezeitraum / Timed recording** 1 min - 24
 - **Zeitrafferaufnahmen / Timelapse** 3 sec - 24 h
 - **Endlosaufnahme / Endless capture** Ja / Yes
 - **Standby-Stromverbrauch / Standby current** 0.1 mA
 - **Standby-Zeit / Standby time** ca. 6 Monate Months
 - **Anschlüsse / Interface** mini USB, micro SD, 6V DC
 - **Befestigungsmöglichkeiten / Mounting options** Gurt / 1/4" Stativgewinde
Strap / 1/4" screw thread
 - **Einsatztemperatur / Operation temperature** -10°C ~ +70°C
 - **Stromversorgung / Power supply** 4x AA Batterie oder 6v 1.5A Netzteil
4x AA batteries or 6V 1.5A power adapter
- Wasserschutz-Grad / Water protection** IP65



4 000567 576532

Technische und Design-Änderungen vorbehalten. Technical and design changes or improvements reserved without prior notice.

