

Referencia. *Reference.*
49600-5

 Categoría. *Category*

LED STRIPS


FINE-49

 Descripción. *Description.*

 ROLLO 5mts. FINE-49 LED 2216-24Vdc-10W/m-6000K-IP20-900Lm/m-204Leds/m-
 CRI>90-4mm

 Fuente de Luz. *Light Source.*


Tipo.	<i>Type.</i>	2216
Potencia.	<i>Power.</i>	10W/m
Tensión.	<i>Voltage.</i>	24 VDC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	-
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	740 Lm/M
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	74 Lm/W
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	6000K
CRI	<i>IRC</i>	>90
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	120°
Regulación	<i>Dimmable.</i>	PWM
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	MAC ADAM 3 step
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	20
Clase	<i>Clase</i>	CLASE III
Nº Leds	<i>Number of LEDS.</i>	204/m
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	50.000h.
Garantía	<i>Warranty.</i>	5 Años Years

 Dimensiones. *Dimensions.*


Width = 4mm

High = 2,2mm

 Datos Técnicos *Data Sheet.*

Color PCB	<i>PCB Colour</i>	WHITE
Adhesivo Termico	<i>Thermal Adhesive</i>	300LSD
PCB	<i>PCB</i>	4MMmm
R minimo	<i>R min.</i>	200mm
Corte minimo	<i>Minimum Cut</i>	29.4 mm
L.B.	<i>L.B.</i>	L.80 B.10

 Otros Datos *Other Data.*

Rollo disponible	<i>Available Reel</i>	5mts.
Potencia Rollo.	<i>Reel Power.</i>	50 W