Spezifikation

49526 | LED Wand- und Deckenleuchte Promina-S 12W 1200 lm WW

Elektrische Daten	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand Pon [W]	12
Schaltzyklen	50.000
Versorgungsspannung netzseitig [V]	~ 220 - 240 AC
Versorgungsstrom netzseitig [mA]	75
Netzfrequenz [Hz]	50 / 60
Verschiebungsfaktor (cos phi1)	> = 0,7

Lichttechnische Daten	
Nutzlichtstrom 360° [lm]	1000
Halbwertswinkel [°]	120
Ähnliche Farbtemperatur [K]	3000
Lichtfarbe (Bezeichung)	Warmweiß
R9 Wert	6
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipsen)	< 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI)	> 80
Farbwertanteile x = / y = (CIE 1931)	x = 0,439 / y = 0,400
Lichtstromerhalt	0,96
Lebensdauerfaktor	0.90
Spektrale Verteilung im Bereich [nm]	250 - 800
Flimmer-Messgröße (PstLM)	1,0
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,4
Lichtstrom Lichtquelle [lm]	1200

Produkteigenschaften	
Abmessungen (L x B x H) [mm]	255 x 255 x 45
Durchmesser Ø [mm]	255
Lebensdauer (L70B50) [h]	25.000
Garantie [a]	3
Betriebstemperatur [C°]	-25 bis +45
Lagertemperatur [C°]	-25 bis +45
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Dimmbar (Art und Weise)	Nein
EAN/BAR Code	4255606500997
Energieeffizienzklasse (A - G)	F (LED Modul)
Lichtquellentyp	NDLS MLS

HWH Elektronische Bauteile GmbH | TecCenter 1 | 31162 Bad Salzdetfurth | Tel.: 05063 27-12-16 | E-Mail: info@hwh-electronic.com
Änderungsdatum: 09/2023