

ONYX COPILOT

Flexibles LED-Leselicht



20 lm

Angenehm warmes und blendfreies Licht



37 cm

Halblänge von 370 mm und Stromversorgung über Zigarettenanzünder oder über Kunststoffsockel für Festinstallation



12 V + 24 V

Das stylische Licht ist sowohl für PKW (12 Volt) als auch LKW (24 Volt) geeignet



Präzise ausgeleuchteter Fahrzeuginnenraum

Das ONYX COPILOT LED-Leselicht fügt sich mit seinem eleganten und dynamischen Design nahtlos in jeden Fahrzeuginnenraum ein. Es ist sehr biegsam und eignet somit für die Ausleuchtung unterschiedlichster Bereiche im Fahrzeuginnenraum. Der Hals der Leuchte besitzt eine mattschwarze Silikonoberfläche und kann individuell ausgerichtet werden. Die LED-Lebensdauer der ONYX COPILOT Leuchte ist mit bis zu 20.000 Betriebsstunden extrem lang. Die Leuchte kann mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden, sodass sie immer angeschlossen bleiben kann. OSRAM bietet für dieses stylische Produkt eine Garantiedauer von 2 Jahren.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	ONYX M+7
Application (Category and Product specific)	Flexibles LED-Leselicht

Elektrische Daten

Nennleistung	0,50 W
Nennspannung	12/24 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3200 K
Lichtstrom	20 lm
Lichtfarbe LED	Warm weiß

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	84,00 g
Länge	0,0 mm

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Schwarz
-------------	---------

Lebensdauer

Garantie	3 years
----------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Steckverbindung zur Lampe	Cigarette lighter plug
---------------------------	------------------------

Einsatzmöglichkeiten

Produktdatenblatt

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzart	IP20

Klassifikationen

Bestellnummer	ONYX M+7
---------------	----------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	21-08-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4062172339377
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Technische Ausstattung

- Passender Gegenstecker AMP 626064-0
- Passende Stecker: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 oder 1217321-2

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172339377	ONYX COPILOT M+7	Faltschachtel 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	165.00 g
4062172339384	ONYX COPILOT M+7	Versandschachtel 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	778.00 g
4062172339391	ONYX COPILOT M+7	Versandschachtel 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm ³	6934.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM