



USB LADEGERÄT INDUKTION & 1XUSB- & 1XSCHUTZK.- STECKDOSE 3,1A/2,4A WEISS


USB-LADEGERÄTE

Art. Nr.
0020870103

EAN
4006341722423

Typ
EU101WL-GR

STECKVERBINDER, ADAPTER



- PRAKTISCH - kompaktes USB Ladegerät zum Laden Ihrer elektrischen Geräte, wie z.B. Handy, Smartphone, Tablet, Laptop, MP3-Player, Digitalkamera, etc.
- FLEXIBEL - aufladen für bis zu drei Geräte über integrierte Induktionsladefläche, USB-Steckdose Typ A oder 230V Schutzkontakt-Steckdose
- EINFACH - Mehrfach-Ladeadapter als Zwischenstecker für eine übliche Steckdose mit praktischer, gumierter Ablagefläche. Die Abmessungen der Ablagefläche beträgt: 66mm (breite), 67mm (höhe) und 9mm (tiefe)
- SOLIDE - kompaktes und stabiles Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, Schutzart: IP20, geeignet für innen
- SICHER - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Belastbarkeit bis 3.680 W, Technik: 230 V~; 16 A, 3.680 W; Induktion 10 W; USB Typ A 2,4 A, 12 W

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Schutzkontakt-/Euro-Adapter
Artikelnummer	0020870103
EAN-Nummer	4006341722423


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Schutzkontakt
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	230 V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	1

Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
USB-Anschluss	Ja
Leistung	3.680 W
Anzahl der Anschlüsse USB	1
Frequenzband	0,1 - 0,3 MHz
Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Länge netto mm	125 mm
Breite netto mm	70 mm
Höhe / Tiefe netto mm	86 mm
Gewicht netto gr	155 g
Beschreibung	Das kompakte USB Ladegerät zum Laden Ihrer elektrischen Geräte, wie z.B. Handy, Smartphone, Tablet, Laptop, MP3-Player, Digitalkamera, etc. Das flexible Ladegerät bietet Ihnen drei verschiedene Lademöglichkeiten: Eine integrierte Induktionsladefläche, eine USB-Steckdose Typ A und eine 230V Schutzkontakt-Steckdose. Der Adapter wird einfach als Zwischenstecker in eine im Haus oder in der Wohnung übliche Steckdose eingesteckt. Die Steckdose ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet.
Volumen in cm ³	753 cm ³
USB: Stromart / Spannungsart	DC
USB: max. Ausgangsstrom	2,4 A
USB: max. Ausgangsleistung	12,0 W
USB: Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	80,1 %
USB: Effizienz bei geringer Last (10 %)	65,2 %
USB: Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,09 W
USB: Ausgangsspannung	5,0 V

MEDIA

Schutzartzeichen



Erhöhter Berührungsschutz (früher: Kinderschutz)

