



LED AKKU-ARBEITSLEUCHE UNI 3 W MIT AUFHÄNGEHAKEN SCHWARZ-GELB UNI

Art. Nr.
0090930903

EAN
4006341713353

Typ
ZZ-8807SMD

LED WORKLIGHT



- MOBIL - flexibel ohne Kabel über wiederaufladbaren & langlebigen Akku (Akkulaufzeit: 3 Stunden)
- ROBUST - bietet ein stoß- und schlaggeschütztes Kunststoffgehäuse
- FLEXIBEL - als Hand- oder Hängeleuchte einsetzbar
- PRAKTISCH - Ein-/Ausschalter direkt am Gerät
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 280 lm in tageslichtweißem Licht

ARTIKELSTAMMDATEN

| | |
|---------------|---------------|
| Gruppe | Akku-Line |
| Artikelnummer | 0090930903 |
| EAN-Nummer | 4006341713353 |

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Montageart | Frei positionierbar |
| Spannungsart | DC |
| IP-Schutzart | IP20 |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Nennspannung | 3,7 V |
| Schutzklasse | III |
| Leuchtenlichtausbeute | 93 lm/W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 6.500 K |
| Mit Schutzabdeckung | Ja |
| Leistung | 3 W |

| | |
|----------------------------------|---|
| Lichtstrom | 280 lm |
| Ausstrahlungswinkel | 100 ° |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0°C – 35°C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | 0°C - 25°C |
| Batterietyp System | ICR18650_A |
| CE Zeichen | Ja |
| Anwendungsbereich | innen |
| Farbe | Schwarz |
| Länge netto mm | 60 mm |
| Breite netto mm | 60 mm |
| Höhe / Tiefe netto mm | 360 mm |
| Gewicht netto gr | 325 g |
| B1 - Gewicht je Batterie [g] | 46,2 g |
| B1 - Elektrochem. System | Lithium-Cobalt-Oxid |
| B1 - Anzahl Batterien | 1 |
| B1 - Typ_Oxaion | ICR18650 |
| Beschreibung | Die kabellose LED Akku-Handlampe UNI überzeugt durch Ihre handliche Bauform aus bruchfestem Kunststoff. Die energieeffiziente LED-Technologie der Leuchte bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Mit einem effizienten Akku ausgestattet sorgt die Arbeitsleuchte überall dort für Licht, wo keine Steckdose verfügbar ist. Die Handleuchte ohne Kabel ist universell einsetzbar und somit das ideale Gerät für Arbeit, Hobby und Camping. Zusätzlich bietet die Leuchte einen ausklappbaren Haken zum Aufhängen. Die stabile Arbeitsleuchte mit Ein-/Ausschalter bietet eine gute Leuchtkraft und ein helles Licht. Im Lieferumfang befindet sich ein Netzteil und ein KFZ-Adapter zum Aufladen. |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Batterieladezeit | 240 min |
| Betriebsdauer | 180 min |
| B1 - Kapazität | 2.000 mAh |
| B1 - Nennspannung | 3,7 V |
| B1 - IEC-Bezeichnung | ICR18650 |
| Batterie austauschbar | Fest verbaut |
| Batterie Anzahl & Typ | 1 * ICR18650 |
| B1 - Lithiumbatterie | 1 |
| B1 - wiederaufladbar | Ja |
| Volumen in cm ³ | 1.296 cm ³ |
| Netzteil: Schutzklasse | II |
| Stromart / Spannungsart: | DC |
| Kabellänge | 1.400 mm |
| Betriebsdauer Akku h (berechnet) | 3 Stunden |

Netzteil: Schutzart (IP)

IP20

B1 - enthalten

Ja

Batterie enthalten

Ja

MEDIA

Schutzartzeichen

