

Wasser-Aufladefeuерlöcher mit Cool-Down-Effekt

PRO-Line mit Schlagknopfarmatur, Löschpistole und Lanze

Das Ass für heikle Anwendungen

Tragbarer Wasser-Kartuschen-Aufladefeuерlöcher mit sehr guten ökologischen und wartungsfreundlichen Eigenschaften, zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse A. Durch die nachgewiesene Spezial-eignung für brennende Lithium-Ionen-Akkus können die Löcher an Akkus bis 642Wh* (WKL 6 PRO) bzw. 1285Wh* (WKL 9 PRO) oder mit Pouches bis 700Wh (WKL 9 PRO) eingesetzt werden.

Produkteigenschaften

- Laser-geschweißter Behälter mit langlebiger Innenbeschichtung
- Schwarz-eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Perfektes Handling durch drehbare und extra lange LABS-freie Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial.
- Dreh- und abstellbare Löschpistole mit vormontierter Löschlanze mit 5-Lochsprühnebeldüse
- Löschmittelkonzentrat fluorfrei, ohne umweltschädigendes PFOS oder PFOA
- Bewusster Verzicht auf löschfördernde Substanzen im Wasser
- blauer Farbcode signalisiert Löschmittel Wasser
- Spezial-eignung für Lithium-Ionen-Akkus bis 642Wh* (WKL6PRO) bzw. 1285Wh* (WKL 9 PRO), bei Pouches bis 700Wh (WKL 9 PRO)

Einsatzbereiche

- Verwender von Produkten mit Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 642Wh* bzw. 1285Wh* oder von Pouches bis zu 700 Wh (Laptops, E-Bikes, E-Scooter, Akkuschauber etc.)
- Hotels, insbesondere Fahrrad-Hotels
- Computer-/Elektrofachmärkte (auch deren Lagerbereich)
- Werkzeugabteilungen in Handelsunternehmen
- Aktenlager/Archive/Papier- und Verpackungslager
- Büroräume
- Holzverarbeitung
- Textilien
- Kommunale Einrichtungen
- Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
- Privathaushalte

* die Tests wurden am Zellentyp 18650 durchgeführt



Hinweis

Die Prüfung der Eignung an Lithium-Ionen-Akkus erfolgte durch das niederländische Institut KIWA!

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/ Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzdauer / Spritzweite	Funktionsbereich	Einsatz bei Lithium-Ionen (in Wh)	H/B/T im Halter ø – Behälter Gewicht (kg)
WKL 6 PRO	803841.0000	5,88 l Wasser + 0,12 l Imprex C	Schlagknopf und vormontierte Löschlanze	60 g CO ₂	21A	65 sek. / 4m	+5 °C bis +60 °C	Typ 18650: 642Wh	640/400/165 10,8 kg
WKL 9 PRO	803851.0000	8,82 l Wasser + 0,18 l Imprex C	Schlagknopf und vormontierte Löschlanze	120 g CO ₂	27A	80 sek. / 4m	+5 °C bis +60 °C	Typ 18650: 1285Wh Pouches: 700Wh	640/430/205 15,6 kg