



Artikelnummer: **404066**







## LED-Filament Globeform 4.9W (32W) 220-240V E27 350lm Retro Bulb Gold XXL tint w+a

Artikelnummer:	404066
Lichtfarbe:	<b>tint white+ambiance (1800-6500K) 6500 K</b>
Lichtstrom:	<b>350 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>320 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>4,9 W</b>
Energieverbrauch:	<b>5 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>15000 h</b>
Abmessungen:	<b>160x320 mm</b>
Sockel:	<b>E27</b>
Barcode:	<b>4018412682529</b>

Eindrehen, fertig, los - so einfach ist smartes Licht. Mit tint bist Du sofort startklar. Die goldene LED-Lampe XXL im Retro-Look bringt mit ihrem stylischen Glasgehäuse das Glühlampen-Feeling zurück in Dein Zuhause und ist ein besonderer Hingucker. Sie lässt sich ohne Installation oder Downloads z.B. über die tint-Fernbedienung bedienen. Dabei lassen sich tint-Lampen einzeln, aber auch zusammengefasst in Gruppen als Einheit ansteuern. Ebenso kann das Licht nach Belieben gedimmt werden. tint white+ambiance sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Über die tint-Fernbedienung wählst Du ganz bequem zwischen drei voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, ein entspannter Sonnenuntergang oder beruhigendes Nachtlicht - tint sorgt immer für die richtige Stimmung. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer Dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio. Dank ZigBee 3.0 ist tint in gängige Smarthome-Systeme einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App.

- tint LED-Birnenform E27 Edison Retro Gold XXL white+ambiance von MÜLLER-LICHT im Vintage-Look bringt das Glühlampen-Feeling zurück in Dein Zuhause, innovative Filament-Technologie
- Weißtöne von superwarmweißem Licht für eine gemütliche Atmosphäre bis hin zu aktivierendem Tageslicht (1800 - 6500 K), stufenlos dimmbar
- Intuitiv steuerbar über tint-Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) - 3 voreingestellte Lichtszenen von "Arbeiten" über "Sonnenuntergang" bis "Schlafen", individuell einstellbare Lichtgruppen
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, wie z. B. Echo (4. Generation) und Echo Studio.
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway\*, zum Beispiel Philips Hue\*, Magenta SmartHome\*, Samsung SmartThings\*, Osram Lightify\* oder Amazon Alexa über Echo Studio\*. \*Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest Du unter <a href="https://hey-tint.de/partner" target="\_blank"><b>hey-tint.de/partner</b></a>

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																																																																																																																				
<table border="0"> <tr><td>Artikelvariante</td><td>404066</td></tr> <tr><td>Barcode</td><td>4018412682529</td></tr> <tr><td>Verpackungseinheit</td><td></td></tr> <tr><td>EPREL-Referenznummer</td><td>932088</td></tr> <tr><td>Hersteller</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Zolltarifnummer</td><td>85395200000</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Verpackung</b></td></tr> <tr><td>Colorbox/Barcode 1</td><td>4018412682529</td></tr> <tr><td>Colorbox/Inhalt (Stück)</td><td>1</td></tr> <tr><td>Colorbox/Gewicht</td><td>287,00 g</td></tr> <tr><td>Colorbox/Abmessungen</td><td>L=172 B=171 H=335 mm</td></tr> <tr><td>Innerbox/Barcode 1</td><td>4018412682536</td></tr> <tr><td>Innerbox/Inhalt (Stück)</td><td>2</td></tr> <tr><td>Innerbox/Gewicht</td><td>190,00 g</td></tr> <tr><td>Innerbox/Abmessungen</td><td>L=351 B=182 H=351 mm</td></tr> <tr><td>Transportkarton/Barcode 1</td><td>4018412682543</td></tr> <tr><td>Transportkarton/Inhalt (Stück)</td><td>4</td></tr> <tr><td>Transportkarton/Gewicht</td><td>650,00 g</td></tr> <tr><td>Transportkarton/Abmessungen</td><td>L=379 B=371 H=367 mm</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Umwelteigenschaften</b></td></tr> <tr><td>Triman-Kennzeichen</td><td></td></tr> <tr><td>WEEE-Produkt</td><td></td></tr> <tr><td></td><td><a href="#">Recycling</a></td></tr> </table>	Artikelvariante	404066	Barcode	4018412682529	Verpackungseinheit		EPREL-Referenznummer	932088	Hersteller	Müller-Licht	Zolltarifnummer	85395200000	<b>Verpackung</b>		Colorbox/Barcode 1	4018412682529	Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Colorbox/Gewicht	287,00 g	Colorbox/Abmessungen	L=172 B=171 H=335 mm	Innerbox/Barcode 1	4018412682536	Innerbox/Inhalt (Stück)	2	Innerbox/Gewicht	190,00 g	Innerbox/Abmessungen	L=351 B=182 H=351 mm	Transportkarton/Barcode 1	4018412682543	Transportkarton/Inhalt (Stück)	4	Transportkarton/Gewicht	650,00 g	Transportkarton/Abmessungen	L=379 B=371 H=367 mm	<b>Umwelteigenschaften</b>		Triman-Kennzeichen		WEEE-Produkt			<a href="#">Recycling</a>	<table border="0"> <tr><td>Dimmbar mit externem Dimmer</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Elektrischer Leistungsfaktor</td><td>&gt; 0,50</td></tr> <tr><td>Energieeffizienzklasse</td><td>(Skala A bis G): G</td></tr> <tr><td>ERP Anwendungsbereich</td><td>Lichtquelle - Label vorhanden</td></tr> <tr><td>Gewichteter Verbrauch</td><td>5 kWh/1000h</td></tr> <tr><td>Lebensdauer Nominalwert</td><td>15000 h</td></tr> <tr><td>Lebensdauerfaktor LED/OLED</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td><td>4,9 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand</td><td>0,25 W</td></tr> <tr><td>Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand</td><td>0,26 W</td></tr> <tr><td>Nom. Stromstärke</td><td>44 mA</td></tr> <tr><td>Spannung Nominalwert</td><td>220-240 V</td></tr> <tr><td>Stromart</td><td>AC</td></tr> <tr><td>Frequenz Nominalwert</td><td>50 Hz</td></tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): G	ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle - Label vorhanden	Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	15000 h	Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9	Leistungsaufnahme Nominalwert	4,9 W	Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	0,25 W	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,26 W	Nom. Stromstärke	44 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Stromart	AC	Frequenz Nominalwert	50 Hz	<table border="0"> <tr><td>Farbkonsistenz initial</td><td>&lt; 6</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil X</td><td>0,309</td></tr> <tr><td>Farbwertanteil Y</td><td>0,335</td></tr> <tr><td>Farbtemperatur</td><td>6500 K</td></tr> <tr><td>Farbwiedergabebeigenschaft Ra</td><td>≥80</td></tr> <tr><td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td><td>320 °</td></tr> <tr><td>Lichtausbeute Nominalwert</td><td>71 lm/W</td></tr> <tr><td>Lichtfarbe</td><td>tint white+ambiance (1800-6500K)</td></tr> <tr><td>Lichtstrom Nominalwert</td><td>350 lm</td></tr> <tr><td>Lichtstromerhalt LED/OLED</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz</td><td>32 W</td></tr> <tr><td>Stroboskopeffekt</td><td>0,9</td></tr> <tr><td>Spektrumbild</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Leuchtdaten</b></td></tr> <tr><td>Memoryfunktion</td><td>ja</td></tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,309	Farbwertanteil Y	0,335	Farbtemperatur	6500 K	Farbwiedergabebeigenschaft Ra	≥80	Abstrahl-/Halbwertswinkel	320 °	Lichtausbeute Nominalwert	71 lm/W	Lichtfarbe	tint white+ambiance (1800-6500K)	Lichtstrom Nominalwert	350 lm	Lichtstromerhalt LED/OLED	0,9	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	32 W	Stroboskopeffekt	0,9	Spektrumbild		<b>Leuchtdaten</b>		Memoryfunktion	ja	<table border="0"> <tr><td>Länge/Tiefe</td><td>160 mm</td></tr> <tr><td>Breite</td><td>160 mm</td></tr> <tr><td>Höhe</td><td>320 mm</td></tr> <tr><td>Gewicht</td><td>258,00 g</td></tr> <tr><td colspan="2"><b>Produktdaten</b></td></tr> <tr><td>Austausch stromlos</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Beleuchtungstechnologie</td><td>LED</td></tr> <tr><td>Belüftung erforderlich</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Blendschutzschild</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Farblich abstimmbare Lichtquelle</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Vernetzte Lichtquelle</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Fernbedienung enthalten</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Minimale Umgebungstemperatur</td><td>-20 °C</td></tr> <tr><td>Maximale Umgebungstemperatur</td><td>40 °C</td></tr> <tr><td>Modell (Technisch)</td><td>PS160</td></tr> <tr><td>Nicht in Reflektoren betreiben</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Sockel</td><td>E27</td></tr> <tr><td>Inverkehrbringer</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>Marke</td><td>Müller-Licht</td></tr> <tr><td>CE Kennzeichnung</td><td>ja</td></tr> <tr><td>Garantieprodukt</td><td>nein</td></tr> <tr><td>Lieferumfang</td><td>4,9W (32W) 220-240V E27 350lm Retro Bulb Gold XXL tint w+a, Bedienungsanleitung, Montagematerial</td></tr> </table>	Länge/Tiefe	160 mm	Breite	160 mm	Höhe	320 mm	Gewicht	258,00 g	<b>Produktdaten</b>		Austausch stromlos	nein	Beleuchtungstechnologie	LED	Belüftung erforderlich	ja	Blendschutzschild	nein	Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein	Vernetzte Lichtquelle	nein	Fernbedienung enthalten	nein	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C	Modell (Technisch)	PS160	Nicht in Reflektoren betreiben	ja	Sockel	E27	Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	CE Kennzeichnung	ja	Garantieprodukt	nein	Lieferumfang	4,9W (32W) 220-240V E27 350lm Retro Bulb Gold XXL tint w+a, Bedienungsanleitung, Montagematerial
Artikelvariante	404066																																																																																																																																																						
Barcode	4018412682529																																																																																																																																																						
Verpackungseinheit																																																																																																																																																							
EPREL-Referenznummer	932088																																																																																																																																																						
Hersteller	Müller-Licht																																																																																																																																																						
Zolltarifnummer	85395200000																																																																																																																																																						
<b>Verpackung</b>																																																																																																																																																							
Colorbox/Barcode 1	4018412682529																																																																																																																																																						
Colorbox/Inhalt (Stück)	1																																																																																																																																																						
Colorbox/Gewicht	287,00 g																																																																																																																																																						
Colorbox/Abmessungen	L=172 B=171 H=335 mm																																																																																																																																																						
Innerbox/Barcode 1	4018412682536																																																																																																																																																						
Innerbox/Inhalt (Stück)	2																																																																																																																																																						
Innerbox/Gewicht	190,00 g																																																																																																																																																						
Innerbox/Abmessungen	L=351 B=182 H=351 mm																																																																																																																																																						
Transportkarton/Barcode 1	4018412682543																																																																																																																																																						
Transportkarton/Inhalt (Stück)	4																																																																																																																																																						
Transportkarton/Gewicht	650,00 g																																																																																																																																																						
Transportkarton/Abmessungen	L=379 B=371 H=367 mm																																																																																																																																																						
<b>Umwelteigenschaften</b>																																																																																																																																																							
Triman-Kennzeichen																																																																																																																																																							
WEEE-Produkt																																																																																																																																																							
	<a href="#">Recycling</a>																																																																																																																																																						
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																																																																																																																						
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50																																																																																																																																																						
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): G																																																																																																																																																						
ERP Anwendungsbereich	Lichtquelle - Label vorhanden																																																																																																																																																						
Gewichteter Verbrauch	5 kWh/1000h																																																																																																																																																						
Lebensdauer Nominalwert	15000 h																																																																																																																																																						
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9																																																																																																																																																						
Leistungsaufnahme Nominalwert	4,9 W																																																																																																																																																						
Leistungsaufnahme Bereitschaftszustand	0,25 W																																																																																																																																																						
Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand	0,26 W																																																																																																																																																						
Nom. Stromstärke	44 mA																																																																																																																																																						
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																																																																																																																						
Stromart	AC																																																																																																																																																						
Frequenz Nominalwert	50 Hz																																																																																																																																																						
Farbkonsistenz initial	< 6																																																																																																																																																						
Farbwertanteil X	0,309																																																																																																																																																						
Farbwertanteil Y	0,335																																																																																																																																																						
Farbtemperatur	6500 K																																																																																																																																																						
Farbwiedergabebeigenschaft Ra	≥80																																																																																																																																																						
Abstrahl-/Halbwertswinkel	320 °																																																																																																																																																						
Lichtausbeute Nominalwert	71 lm/W																																																																																																																																																						
Lichtfarbe	tint white+ambiance (1800-6500K)																																																																																																																																																						
Lichtstrom Nominalwert	350 lm																																																																																																																																																						
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,9																																																																																																																																																						
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	32 W																																																																																																																																																						
Stroboskopeffekt	0,9																																																																																																																																																						
Spektrumbild																																																																																																																																																							
<b>Leuchtdaten</b>																																																																																																																																																							
Memoryfunktion	ja																																																																																																																																																						
Länge/Tiefe	160 mm																																																																																																																																																						
Breite	160 mm																																																																																																																																																						
Höhe	320 mm																																																																																																																																																						
Gewicht	258,00 g																																																																																																																																																						
<b>Produktdaten</b>																																																																																																																																																							
Austausch stromlos	nein																																																																																																																																																						
Beleuchtungstechnologie	LED																																																																																																																																																						
Belüftung erforderlich	ja																																																																																																																																																						
Blendschutzschild	nein																																																																																																																																																						
Farblich abstimmbare Lichtquelle	nein																																																																																																																																																						
Vernetzte Lichtquelle	nein																																																																																																																																																						
Fernbedienung enthalten	nein																																																																																																																																																						
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C																																																																																																																																																						
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C																																																																																																																																																						
Modell (Technisch)	PS160																																																																																																																																																						
Nicht in Reflektoren betreiben	ja																																																																																																																																																						
Sockel	E27																																																																																																																																																						
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																																																																																																																						
Marke	Müller-Licht																																																																																																																																																						
CE Kennzeichnung	ja																																																																																																																																																						
Garantieprodukt	nein																																																																																																																																																						
Lieferumfang	4,9W (32W) 220-240V E27 350lm Retro Bulb Gold XXL tint w+a, Bedienungsanleitung, Montagematerial																																																																																																																																																						