

## Funk-Temperatur-Luftfeuchtesensor, außen

Artikel-Nr.: 76923

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Robuster Außensensor für die Erfassung von Temperatur und Luftfeuchte
- Mit Sockel für die Wandmontage
- Anzeige der Daten über die Homematic Wetterstation WDC 7000 oder die Homematic Zentrale CCU2 möglich
- Geeignet für Messungen innerhalb des Temperaturbereiches von  $-19,9^{\circ}\text{C}$  bis  $+79,9^{\circ}\text{C}$
- In Verbindung mit einer Homematic Zentrale CCU2 ergeben sich individuelle Steuerungsmöglichkeiten

### TECHNISCHE DATEN

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Versorgungsspannung:          | 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA                             |
| Stromaufnahme:                | 100 mA max.  |
| Batterielebensdauer:          | 3 Jahre (typ.)                                     |
| Temperaturmessbereich:        | $-19,9^{\circ}\text{C}$ bis $79,9^{\circ}\text{C}$ |
| Relative Luftfeuchte:         | 1 - 99 % ( $\pm 5$ %)                              |
| Umgebungstemperatur:          | $-20$ bis $+55^{\circ}\text{C}$                    |
| Schutzart:                    | IP44   |
| Abmessungen (B x H x T):      | 54 x 135 x 73 mm                                   |
| Gewicht:                      | 170 g  |
| Funkfrequenz:                 | 868,3 MHz  |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite: | 300 m  |

### LOGISTISCHE DATEN

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer:      | 76923              |
| EAN-Code:           | 4047976769230      |
| Kurzbezeichnung:    | HM-WDS10-TH-O      |
| Verpackungseinheit: | 30                 |
| Maße Verpackung:    | 122 x 112 x 147 mm |
| Gesamtgewicht:      | 313,0 g            |

### LIEFERUMFANG

Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor, außen  
 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien  
 Bedienungsanleitung in DE und EN