

LED-Unterbauleuchten Melo Plug 70 dico white






Artikelnummer: **20000085**

Artikelnummer:	20000085
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W
Energieverbrauch:	15 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	762x80x85 mm
Socket:	
Barcode:	4004894853212

Die Melo Plug 70 dico sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Dank des Schalters lässt sich die Leuchte bequem ein- und ausschalten. Besonderes Highlight: Die Melo Plug 70 dico verfügt über zwei Steckdosen, so dass Sie ganz bequem externe Geräte anschließen können. Darüberhinaus können Sie mit den fünf mitgelieferten Haken, Küchenutensilien an der Leuchte aufhängen. Die Leuchte hat eine Länge von 70 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Direktanschluss, EIN/AUS-Schalter und praktischer Steckdose
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Integrierte Steckdose zum Anschließen von externen Geräten.
- Sehr geringer Energieverbrauch

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante	Dimmbar mit externem Dimmer	Farbkonsistenz initial	Länge/Tiefe
20000085C	nein	< 6	762 mm
Barcode	Elektrischer Leistungsfaktor	Farbwertanteil X	Breite
4004894853212	> 0,52	0,380	80 mm
EPREL-Referenznummer	Energieeffizienzklasse	Farbwertanteil Y	Höhe
1526337	enthaltene Lichtquelle	0,380	85 mm
Hersteller	Gewichteter Verbrauch	Farbtemperatur	Gewicht
Müller-Licht	15 kWh/1000h	4000 K	1069,00 g
Zolltarifnummer	Lebensdauer Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft R9	Produktdaten
94051098900	25000 h	≥50	Austausch stromlos
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	nein
Colorbox/Barcode 1	15 W	≥80	Belüftung erforderlich
4004894853212	Nom. Stromstärke	Lichtausbeute Nominalwert	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	126 mA	87 lm/W	Minimale Umgebungstemperatur
1	Spannung Nominalwert	Lichtfarbe	-10 °C
Colorbox/Gewicht	220-240 V	neutralwhite	Maximale Umgebungstemperatur
177,40 g	Stromart	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	45 °C
Colorbox/Abmessungen	AC	1670 lm	Nicht in Reflektoren betreiben
L=815 B=90 H=85 mm	Frequenz Nominalwert	Stroboskopeffekt	nein
Innerbox/Barcode 1	50 Hz	0,9	Inverkehrbringer
4004894853229	Verschiebungsfaktor (cos φ)	Spektrumbild	Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück)	0,80		Marke
2			Müller-Licht
Innerbox/Gewicht			Garantieprodukt
162,00 g			5 Jahre
Innerbox/Abmessungen			Garantiebedingungen
L=823 B=178 H=96 mm			
Transportkarton/Barcode 1			
4004894853236			
Transportkarton/Inhalt (Stück)			
12			
Transportkarton/Gewicht			
1152,00 g			
Transportkarton/Abmessungen			
L=837 B=550 H=211 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
			
WEEE-Produkt			
			
Recycling			